



park · solar[®]
DIGITAL

SE Manual

Grattis till din nya elektroniska parkeringsskiva. Kort tid efter att bilen är parkerad inställer p-skivan automatiskt parkeringstidspunkt och registrerar automatiskt när bilen kör igen. Exempel: Du parkerar kl. 12:01 – skivan ställer sig till kl. 12:30. Den digitala p-skivan uppdaterar automatiskt vid sommar- och vintertid och det är självklart möjligt att manuellt inställa tiden.

Innan montering

1. Ta p-skivan ur sin hållare.
2. Aktivera parkeringsskivan genom att dra folien försiktigt ut.
3. Tryck på en valfri knapp (▽○△). Timmarna börjar att blinca.
Tryck på (▽) eller (△) och inställ tiden. Tryck på (○) för att bekräfta.
4. Inställ minuterna på samma sätt.
5. Inställ år, månad och dag på samma tillvägagångssätt som punkt 3. Notera ordningen.
6. Du är nu klar till att montera parkeringsskivan på insidan av vindrutan.

Det är alltid möjligt att konfigurera tiden igen, om det är behov för det. - Håll (○) nedtryckt i 5 sekunder och upprepa det beskrivna tillvägagångssättet.

OBS: Vi rekommenderar att regelmässigt kontrollera tiden på parkeringsskivan för eventuella fel. Särskilt vid byte av sommar- och vintertid. Om du inte inställer år/månad/datum korrekt, vill funktionen inte fungera. Tryck kort på (○) – så visas aktuell tid i 3 sekunder. Det är alltid förarens egna ansvar att parkeringsskivan är inställt korrekt. Eventuella parkeringsböter återbetalas inte. Det är endast tillåtet att ha en p-skiva monterat i bilen och den får inte ligga löst.

Montering

Parkeringskivan ska monteras på insidan av vindrutan och inte vid en temperatur lägre än +15°C. Använd gärna klimatanläggningen till att varma rutan upp, om det är nödvändigt. Detta förstärker fästkraften.

1. Hitta det mest passande stället på rutan. Kom ihåg att följa reglerna i det aktuella landet.
2. Rengör det valda området noggrant. Använd en fuktig trasa till att ta bort damm och avfetta efteråt området med den medföljande våtservetten [använd endast den medföljande våtservetten]. Torka rutan med en torr trasa.
3. Avlägsna skyddstejen från fästkuddarna. Var uppmärksam på att montera hållaren så att markeringen "▲ TOP" vänder uppåt.
4. Tryck i minst 30 sekunder. Kontrollera utifrån om fästkuddarna sitter fast på insida av rutan.
5. Sätt parkeringsskivan i hållaren. Din p-skiva är nu klar för användning.

Om inte allt fett och damm är borttaget från rutans insida, eller om det är mycket partiklar i luften vid monteringsställfälle, kan det förekomma små 'ojämnheter/bubblor' under fästkuddarna.

Manuell inställning av parkeringstiden

Denna funktion kan användas, när du t.ex. parkerar utanför den begränsade parkeringstiden. Tryck på (▽) eller (△) och inställ tiden för när parkering ska starta. Efter inställning ska p-skivan placeras i hållaren igen inom 30 sekunder.

Ändring av tidsinterval

Parkeringskivan är fabriksinställt till att avrunda till närmaste kommande hel- eller halvtimme. Det kan vara olika krav för inställning av parkeringstiden i andra länder. Ändra tidsintervallet mellan 1, 15 och 30 minuter efter parkeringsreglerna i det gällande land.

Tryck på (▽) och (△) samtidigt i 3 sekunder. Byt med (▽) eller (△) till 1, 15 eller 30 minuter. Bekräfta med (○). Talet blinkar 2 gånger för att indikera valet.

Det är alltid möjligt att ändra denna inställning.

Sommar- och vintertid

Parkeringskivan är fabriksinställt till automatiskt växling mellan sommar- och vintertid. Det är möjligt att inaktivera denna funktion. Tryck på (△) och håll den nere i 20 sekunder. Släpp knappen när displayen visar "dSt1" och tryck sedan på (△) knappen igen. Displayen visar nu "dSt0" och vil i efter 3 sekunder återgå till aktuell tid/datum. Sommar- och vintertid är nu inaktiverat.

Skötsel

Undgå att utsätta produkten för höga/låga temperaturer ($<-30^{\circ}\text{C}$ eller $>+70^{\circ}\text{C}$) och grov behandling.

Om det kommer vätska på parkeringsskivan, ska den torkas av med en ren, mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel vid rengöring av produkten. Försök inte att ta isär produkten, detta vill förstöra elektroniken.

Batteri och felmeddelande

Batterifel.

"EC" Tid och datum ska inställas

Service och garanti

Du har rätt till reklamation enligt konsumentköplagen. Om det uppstår fel i garantiperioden, kan parkeringsskivan lämnas hos den förhandlare där den är köpt. Produkten blir reparerad eller ersätts med ny. Vid reklamation skal du ha med din kvittering, som motsvarar ditt garantibevis.

Du är också välkommen till att kontakta oss på info@samatech.dk.

Certifikat och godkännande

FS-märkning: Parkeringskivan är godkänd av trafikstyrelsen i Danmark med hänvisning till tillkännagivande nr. 1529, 09.12.2016 om parkeringsskivor.

Härförde deklarerar att parkeringsskivan uppfyller de allmänna säkerhetskraven i relevanta CE-direktiv.

Denna produkt är i överensstämmelse med (CE) EN 50498.

Avfallshantering

Elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) innehåller komponenter, material och ämnen, som kan vara farliga för miljön och allmän sundhet. Produkten skal därför sorteras korrekt. Parkeringskivan är märkt med en överkryssad soptunna, som indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med osorterat avfall, men ska hanteras separat.

Tekniska specifikationer

Storlek: 89 mm x 62 mm

Urets noggrannhet: ± 1 min./1 år

Reaktionstid (Parkeringsläge): ca. 20 sekunder

Reaktionstid (Inaktivering av parkeringsläge): ca. 20 sekunder

Batterytyp: CR2477.



FIN Käyttöopas

Onnittelut uuden sähköisen pysäköintiekon hankkimisesta. Pian sen jälkeen kun auto on pysäköity, kiekko asettaa automatisesti pysäköintiajan. Se myös havaitsee automaattiseksi, kun autolla lähdetään taas ajamaan. Esimerkki: pysäköit klo 12.01, ja kiekko asettaa ajaksi klo 12.30.

Digitaalinen kello vaihtaa automaattiseksi kesä- ja talviaikaan, ja aika on mahdollista asettaa myös manuaalisesti.

Ennen kiinnittämistä

1. Ota pysäköintiekko pidikkeestä.
2. Aktivoi pysäköintiekko vetämällä kalvo varovasti ulos.
3. Paina mitä tahansa näppäintä **▼** **○** **▲**. Tunnit alkavat vilkkuvaan.
- Paina **▼** tai **▲** ja aseta kellonaika. Kun aika on kohdallaan, vahvista painamalla **○**.
4. Aseta minuutit samalla tavalla.
5. Aseta vuosi, kuukausi ja päivä samalla tavalla kuin kohdassa 3. Huomioi järjestys.
6. Pysäköintiekko on nyt valmis kiinnitettäväksi auton tuulilasin sisäpuolelle.

Kellonaika on aina mahdollista asettaa uudelleen. Paina **○** 5 sekuntia ja toista juuri kuvattu toimenpide.

HUOM: Suosittelemme pysäköintiekon ajan tarkistamista säännöllisin väliajoin virheiden välittämiseksi – varsinkin kesä- ja talviajan vaihtuessa. Jos et aseta vuotta, kuukautta ja päivää, ajamääritys ei toimi oikein. Paina lyhyesti **○**, niin nykyinen kellonaika näkyy 3 sekunnin ajan. On aina kuljettajan vastuulla varmistaa, että pysäköintiekon kellonaika on asetettu oikein. Emme korvaa mahdollisia pysäköintisakkooja. Tuulilasin sisäpuolella saa pysäköinnin aikana olla vain yksi pysäköintiekko kerrallaan näkyville paikalle sijoitettuna.

Kiinnittäminen

Pysäköintiekko tulee asentaa tuulilasin sisäpuolelle lämpötilan ollessa vähintään + 15 °C. Voit tarvittaessa käyttää auton ilmastoointilaitea lasin lämmittämiseen, sillä se helpottaa kiinnittämistä.

1. Puhdista valittu alue perusteellisesti. Poista pöly kostealla liinalla ja rasva oheisella puhdistusliinalla (käytä vain oheista puhdistusliinaa). Kuivaa lasi kuivalla liinalla.
2. Poista tarratyynyjen suojakalvo. Huomioi, että pidike tulee asettaa siten, että merkintä "▲ TOP" on ylhäällä.
3. Paina vähintään 30 sekuntia. Tarkista ulkopuolelta, että tarratyynyt ovat kiinnityneet lasin sisäpuolelle.
4. Aseta pysäköintiekko pidikkeeseen. Pysäköintiekko on nyt käytövalmis.

Jos kaikkea rasvaa ja likaa ei ole poistettu lasin sisäpuolelta tai jos ilmassa on paljon pölyä kiinnittämisen aikana, tarratyynyjen alle voi syntyä pieniä kuoppia/kuplia.

Pysäköintiajan asettaminen manuaalisesti

Tätä ominaisuutta voit käyttää, kun pysäköit rajoitetun pysäköintiajan ulkopuolella. Paina **▼** tai **▲** ja aseta pysäköintiajan alku. Pysäköintiekon suarella näytöllä oleva nuoli siirtyy asetettuun pysäköintiaakaan.

Ajan asettamisen jälkeen pysäköintiekko asetetaan pidikkeeseen 30 sekunnin kuluessa.

Aikavälin muuttaminen

Pysäköintiekko on asetettu tehtaalla pyöristämään aika lähimpään seuraavaan puoleen tuntiin. Eri maissa voi olla erilaisia vaatimuksia pysäköintiajan asettamiseen. Muuta aikaväliä 15 tai 30 minuuttiin riippuen maan pysäköintisäännöistä.

Paina **▼** ja **▲** samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Tee muutokset 1, 15 tai 30 minuuttiin painamalla **▼** tai **▲**. Vahvista painamalla **○**. Numero vilkkuu 2 kertaa ilmoittaen valinnan. Tätä asetusta on aina mahdollista muuttaa.

Kesä- ja talviaika

Pysäköintiekko on asetettu tehtaalla vaihtamaan automaatisesti kesä- ja talviaikaan. Toiminto voidaan tarvittaessa poistaa käytöstä. Paina **▲** 20 sekunnin ajan. Vapauta painike, kun näytöön ilmestyy "dSt1", ja paina heti sen jälkeen **▲**. Näytöön ilmestyy nyt "dStQ", ja siinä näkyy kolmen sekunnin kuluttua jälleen kellonaika/päivämäärä. Kesä- ja talviaika on nyt poistettu käytöstä.

Ylläpito

Vältä tuotteen altistamista korkeille/matalille lämpötiloille ($\leq -30^{\circ}\text{C}$ tai $\geq +70^{\circ}\text{C}$) ja käsitlele sitä varovaisesti. Jos pysäköintiekon päälle pääsee nestettä, pyhi se puhtaalla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita. Älä yrity purkaa tuotetta, sillä se tuhoaa elektroniikkaa.

Paristo- ja virheilmoitukset

- Paristovika.
- "EC" Aika ja päiväys tulee asetaa.

Huolto ja takuu

Tuotteesta voidaan tehdä reklamaatio kuluttajalainsäädännön mukaisesti. Jos tuotteessa ilmenee vika takuuajana, pysäköintiekko voidaan toimittaa jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu. Reklamaatio käsitetään ja tuote korjataan tai korvataan uudella. Reklamaatioon tulee liittää kuitti, joka on samalla myös takuutodistus. Voit myös lähetää meille sähköpostia osoitteeseen info@samatech.dk.

Sertifikaatit ja hyväksynnät

FS-merkintä: Pysäköintiekko on Tanskan liikenneviranomaisen hyväksymä. Se täyttää pysäköintiekkoja koskevan asetuksen vaatimukset (Bekendtgørelse 1529, 09.12.2016).

CE Pysäköintiekko täyttää olennaisten CE-merkintädirektiivien yleiset turvallisuusvaatimukset. Tämä tuote on [CE] EN 50498 mukainen.

Hävittäminen

X Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) sisältää komponentteja, materiaaleja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia ympäristölle ja yleiselle terveydelle. Tuote on hävitettävä asianmukaisesti, joten pysäköintiekkoon merkityy yliivittu roskalaatikko. Se osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se pitää kierrättää erikseen elektroonikkajätteenä.

Tekniset tiedot

Koko: 89 mm x 62 mm

Kelon tarkkuus (keskimäärin): $\pm 1 \text{ min}/1 \text{ vuosi}$.

Reaktioaika (pysäköintitila): n. 20 sekuntia

Reaktioaika (pysäköintitilan poistaminen): n. 20 sekuntia

Pariston tyyppi: CR2477.